

## Inkoppling av R125 Back-TV sats

1. Anslut 20m förlängningskabel AC20M till kamera R087:
  - 4-polig kontakt till kamerans 4-poliga kontakt (bild, ljud, jord och +matning)

**AC20M**

2. Anslut 20m förlängningskabel AC20M till monitorns kablage:
  - 4-polig kontakt till motsvarande 4-polig kontakt märkt CAM3 på monitorkablaget.

Notering: Trailerkablage AC523 kan användas istället för förlängningskabel AC20M när kameran monteras på trailer/släpvagn.

**AC523**  
(tillbehör)

4. Anslut SVART kabel märkt "GND" i monitorkablaget till Jord.  
Anslut RÖD kabel i monitorkablaget märkt "DC10-32V" till +12/24V tändningström.

**Monitorkablage**

5. Anslut BRUN kabel märkt "REVERSE" i monitorkablaget till backljusets matning +12/24V. Denna kabel slår på bildskärm och kamera samt öppnar motorvisiret kopplad till ingång CAM3 när backväxeln läggs i förutsatt att tändningen är påslagen och att monitorns POWER knapp är avslagen (rött sken på frontens lysdiod).
6. Upp till 2 extra kameror kan anslutas via varsin ingång CAM1 och ingång CAM2.

### CAM1 alternativ:

Anslut VIT kabel märkt "REVERSE L" i monitorkablaget till till och från styrd +12/24V. Denna kabel slår på bildskärm och kamera kopplad till ingång CAM1 när + spänning finns förutsatt att tändningen är påslagen och att monitorns POWER knapp är avslagen (rött sken på frontens lysdiod). Exempel: Sidokamera på vänster sida ansluten till CAM1. Vit kabel ansluten till vänster blinkers. När blinkersspaken är tillslagen för vänster blinkers visas bilden från vänster sidokamera automatiskt så länge vänster blinkers är påslagen.

### CAM2 alternativ:

Anslut BLÅ kabel märkt "REVERSE R" i monitorkablaget till valfri matning med +12/24V till och frånslag. Denna kabel slår på bildskärm och kamera kopplad till ingång CAM2 när + spänning finns förutsatt att tändningen är påslagen och att monitorns POWER knapp är avslagen (rött sken på frontens lysdiod). Exempel: Sidokamera på höger sida ansluten till CAM2. Blå kabel ansluten till höger blinkers. När blinkersspaken är tillslagen för höger blinkers visas bilden från höger sidokamera automatiskt så länge höger blinkers är påslagen.

(forts. på baksidan)

### **Testa Back-TV systemet:**

1. Slå på fordonets tändning. Bildskärmen skall vara släckt men lysdioden lyser rött och knapparna lyser blått (vid mörker). Om monitorn startar tryck på POWER knappen för att slå av monitorn.
2. Lägg i fordonets backväxel så att backljuset tänds.
3. Monitorn skall nu slås på och kamerabilden visas på monitorn.
4. Lägg ur backväxeln så att backljuset släcks.
5. Monitorn skall nu slockna.
6. Tryck på monitorns POWER knapp så att lysdioden går från rött till grönt.
7. Monitorn skall nu slås på och kamerabilden visas på monitorn.
8. Tryck igen på monitorns POWER knapp så att lysdioden går från grönt till rött.
9. Monitorn skall nu slockna.
10. Stäng av tändningen.
11. Installationen är nu klar!