

MONTERINGSINTYG MOPEDLARM



Detta intyg måste ifyllas av montören och lämnas till fordonsägaren

Fordonsägare:

Namn
Adress

Härmed intygas att denna moped har utrustats med nedanstående säkerhetsutrustning. Installationen är fackmannamässigt gjord enligt gällande normer och har funktionstestats. Ägaren har instruerats om systemets funktioner.

Spyball typnr. AM8050S	Monteringsdatum
Tillverkningsnummer	Nödbrytarkod

Moped:

Modell	Reg.nr.	Ramnummer
Märkning av kåpor utförd <input type="checkbox"/>	Låstyp	Klass

Montör:

Firmanamn/Stämpel	Ort
Montör	Telefon

För att åtnjuta eventuella förmåner ska en kopia av korrekt ifyllt intyg skickas till aktuellt försäkringsbolag.
Spara originalet! Skall uppvisas vid skada.

Ifylles av ägaren:

(Vanligtvis lämnas förmåner på försäkringen endast vid helförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag.)

Jag vill ha:	Jag önskar betala min försäkring:
<input type="checkbox"/> Helförsäkring	<input type="checkbox"/> Per halvår
<input type="checkbox"/> Halvförsäkring	<input type="checkbox"/> Per helår
	<input type="checkbox"/> Autogiro
Telefonnummer dagtid:	Personnummer:

Posta eller faxa en kopia av monteringsintyget till  **Länsförsäkringar** fax 08-56283130

Till montören:

Märkningen ska ske på bägge sidor av främre kåpan i jämnhöjd med sadeln samt en märkning på ett dolt ställe, t. ex. i förvaringsfacket under sadeln.



Till ägaren:

För att kunna låsa fast mopeden på rätt sätt bör Du använda lås och kätting. Låset och kättingen ska vara av klass 3.

Du ska alltid låsa fast mopeden i en stolpe eller liknande där så är möjligt.

Låsningen ska göras genom någon vital del på mopeden, t. ex runt baksvingen eller genom ett hjul och runt en stolpe eller liknande.

Se också till att det Du låser fast mopeden i sitter fast och inte på ett enkelt sätt går att lyfta upp ur marken.

